



PXE-42
E 13 165 02



TLR-01
E 13 165 15

PXE-42 och PXJ-42 har en utbytbar reläöverdel med en 3-polig bajonettfattning. TLR-01 har en mer diskret design.

Alla reläerna är för 230 volts spänning. Samtliga reläer har inbyggt överspänningskydd.

PXE-42 är helt elektronisk med fast luxtal.

PXJ-42 och TLR-01 är helt elektroniska och kan belastas med max 3 680 W, efterjusteringar av önskad luxnivå/nattsläckningstid fjärrstyrs från säkringen.

Teknisk data

- Temperatur: -40°C till +70°C.
- Tidsfördröjning min. 30 sekunder.
- Kapslingsklass: IP 44.
- Spänning: 230 volt 50Hz.
- Dräneringshål: borra 5 mm hål vid kabelgenomföringen.

Benämning	Artikel nummer	E-nummer	Glödlampa	Lysrör/Urladdningslampor etc	Luxnivå	Timer
Relä komplett	300-005 PXE-42	E 13 165 02	1700 W	690 W	Fast 10-20 lux	Nej
Reläöverdel till E 13 165 02	300-006 PXE-42-Ö	E 13 165 04	1700 W	690 W	Fast 10-20 lux	Nej
Kopplingsbox med 1 st anslutning	300-001 P-42-U	E 13 165 10				
Relä komplett med 2 st anslutningar	300-007 PXE-42-2	E 13 165 03	1700 W	690 W	Fast 10-20 lux	Nej
Monteringsats inkl. E 13 165 04	300-008 PXE-42-M540	E 13 165 05	1700 W	690 W	Fast 10-20 lux	Nej
Relä komplett med justerbar lux/tid	300-003 PXJ-42	E 13 165 00	3680 W	3680 W	Just. 1-100 lux	Ja
Reläöverdel till E 13 165 00	300-004 PXJ-42-Ö	E 13 165 06	3680 W	3680 W	Just. 1-100 lux	Ja
Relä komplett med justerbar lux/tid	300-009 TLR-01	E 13 165 15	3680 W	3680 W	Just. 1-100 lux	Ja

