

Power Reduction (PR) är till för att styra alla typer av utomhusbelysningar i två effektsteg.

PR har en inbyggd timer som dagligen synkroniseras till dygnsrytmen och som automatiskt kalkylerar sig fram till den inprogrammerade omkopplingstiden. Den enda yttre styrningen som behövs är ett ljusrelä.

PR fungerar helt automatiskt utan styrkablar eller radiosignaler.

Omkopplingstiden kan enkelt ändras från central plats.

Provad av SEMKO med EN 60730-2-1:1997

PR varianter:

CT-01/P kopplas till en 2-stegs driftdon på max. 400 VA.

CT-01/PC kopplas till Osram Citylight:s driftdon.

NT-30/150 har en egen inbyggd transformator på max 150 VA.

NT-30/400 som ovan fast max 400 VA

Lampor:

Högtrycksnatrium 35-400 W

Kviksilver 50-400 W

Artikel	CT-01/P	CT-01/PC	NT-30/150	NT-30/400
Artikelnummer	300-010	300-011	300-012	300-013
E-nummer	13 400 20	13 400 21	13 400 22	13 400 23
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Max. temp	+80° C	+80° C	+80° C	+80° C
Min. temp	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C
Montageexempel	Inne i armaturen eller inne i separat kapsling	Inuti armaturen eller bakom stolp-luckan	Bakom stolplucken eller inuti separat kapsling	Bakom stolplucken eller inuti separat kapsling

