

Energy Light EL22/EL36

Energisnål T5 teknik



BESKRIVNING

Energy Light är en komplett insatsarmatur bestående av:

- Drivdon med HF-teknik.
- T5 lysrör
- Skyddande plasthölje av polyuretan alternativt glas

Energy Light har samma längd som ett T8 lysrör och kan monteras och spänningsförsörjas i en vanlig T8-armatur.

Energy Light kan fås med eller utan inbyggd reflektor.

Energy Light har en livslängd på ca 20 000 tim.

Produkten är CE-märkt och uppfyller gällande normer.

UPPGRADERING

Med Energy Light kan du uppgradera din T8 belysning till ny energisnålare T5 teknik.

Befintlig armatur sitter kvar och behöver inte kasseras.

Energy Light är en mycket kostnadseffektiv energibesparande åtgärd.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Energy Light är lämplig att använda på kontor, i skolor, sjukhus, butiker, idrottshallar, lager, korridorer med mera.

Garantitiden är 2år.

	EL22	EL36
Längd (mm)	1200	1500
Effekt (W)	22	36
Spänning (V)	215-240	215-240
Strömförbrukning (mA)	105	150
Effektfaktor	0,95	0,95
Diameter (mm)	32	32
Material	Polyuretan alt. glas	Polyuretan alt. glas
Ljuskvalitet (K)	2700/3000/4000/6500	2700/3000/4000/6500
Arbetsstemperatur (°C)	-20 till +50	-20 till +50
Livslängd (tim)	20 000	20 000
Garantitid	2 år	2 år

Energy Light finns även i längd 600 mm (12 W), 900 mm (16 W), 1200 mm (26 W) och 1500 mm (32 W)

Coala AB vill ge företagare, kommuner och landsting, en heltäckande bild av energibesparingsmöjligheterna på belysning, såväl utomhus som inomhus.

Kontakta oss så berättar vi mer vad ni kan göra!

www.coala.se

