

Benämning	Artikel nummer	E-nummer
Relä komplett	300-005 PXE-42	E 13 165 02
Reläöverdel till E 13 165 02	300-006 PXE-42-Ö	E 13 165 04
Kopplingsbox med 1 st anslutning	300-001 P-42-U	E 13 165 10
Relä komplett med 2 st anslutningar	300-007 PXE-42-2	E 13 165 03
Monteringsatts inkl. E 13 165 04	300-008 PXE-42-M540	E 13 165 05
Relä komplett med justerbar lux/tid	300-003 PXJ-42	E 13 165 00
Reläöverdel till E 13 165 00	300-004 PXJ-42-Ö	E 13 165 06

Teknisk data	
Spänning	208- 277V. 50- 60 Hz (240V Nominellt)
Funktion	1 - polig brytning vid 240 V max 1700W
Inställning	Tillslag, ca 10 lux. Frånslag ca 2 ggr tillslagsvärdet
Tidsfördröjning	Minimum 30 sekunder
Omgivande temperatur	-40°C till +70°C
Överspänningsskydd	Överspänningsavledare med strömbegränsningsmotstånd, kapacitet 5000 A
Relähölje	Av UV stabiliserad polypropylene i grå färg, fuksäkert tätad. (100% relativ fuktighet)
Socket	Av Fenolplast med 3- polig bajonettfättning. EEI- NEMA standard
Kopplingsdosa	Av formsprutad polykarbonatplast i ljusgrå färg. Kabelförskruvning av makrolon, tätningsdiameter 7.5-10.5 mm
Garanti	1 år, gentemot fel i material och tillverkning

Övrigt		
Dimensioner	Bredd	92 mm
	Höjd	175 mm
	Djup	110 mm
Vikt	Netto	ca 410 g
	Brutto	ca 500 g
Kopplingsklass	IP-43	

