

Lysrör T5 med inbyggt drivdon

Uppgradera befintliga T8 armaturer (Utan reflektor)

Artikel	Effekt/W	Längd/cm	Kelvin	Art. nr
T5 EL 22/36 T5	14	60	2700	400-001
T5 EL 22/36 T5	14	60	3000	400-002
T5 EL 22/36 T5	14	60	4000	400-003
T5 EL 22/36 T5	14	60	6500	400-004
T5 EL 22/36 T5	16	90	2700	400-005
T5 EL 22/36 T5	16	90	3000	400-006
T5 EL 22/36 T5	16	90	4000	400-007
T5 EL 22/36 T5	16	90	6500	400-008
T5 EL 22/36 T5	22	120	2700	400-009
T5 EL 22/36 T5	22	120	3000	400-010
T5 EL 22/36 T5	22	120	4000	400-011
T5 EL 22/36 T5	22	120	6500	400-012
T5 EL 22/36 T5	36	150	2700	400-013
T5 EL 22/36 T5	36	150	3000	400-014
T5 EL 22/36 T5	36	150	4000	400-015
T5 EL 22/36 T5	36	150	6500	400-016

Säkring som bytes mot glimtändare medföljer



Lysrör T5 med inbyggt drivdon

Uppgradera befintliga T8 armaturer (Med reflektor)

Artikel	Effekt/W	Längd/cm	Kelvin	Art. nr
T5 EL 22/36 T5-R	14	60	2700	400-017
T5 EL 22/36 T5-R	14	60	3000	400-018
T5 EL 22/36 T5-R	14	60	4000	400-019
T5 EL 22/36 T5-R	14	60	6500	400-020
T5 EL 22/36 T5-R	16	90	2700	400-021
T5 EL 22/36 T5-R	16	90	3000	400-022
T5 EL 22/36 T5-R	16	90	4000	400-023
T5 EL 22/36 T5-R	16	90	6500	400-024
T5 EL 22/36 T5-R	22	120	2700	400-025
T5 EL 22/36 T5-R	22	120	3000	400-026
T5 EL 22/36 T5-R	22	120	4000	400-027
T5 EL 22/36 T5-R	22	120	6500	400-028
T5 EL 22/36 T5-R	36	150	2700	400-029
T5 EL 22/36 T5-R	36	150	3000	400-030
T5 EL 22/36 T5-R	36	150	4000	400-031
T5 EL 22/36 T5-R	36	150	6500	400-032

Säkring som bytes mot glimtändare medföljer

Energibesparing

Minst 50%

Beräkningar och teknisk information
se sid. 41-42